



TFW200-S

Cave à vin

Caractéristiques du produit

- Cadre et poignée de porte en acier inoxydable
- 1 zone de température
- Système de froid à économie d'énergie
- Très silencieux
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Porte vitrée réversible
- Tablettes en bois
- Étagères de présentation disponibles en option
- Alarme de limite supérieure/inférieure de température

Cave à vin inox

La cave à vin inox TFW permet d'exposer les bouteilles de vin avec un style contemporain. La cave à vin est dotée d'un extérieur noir et d'un bâti de porte et d'une poignée en acier inoxydable. La porte vitrée transparente, l'intérieur noir et l'éclairage LED donne à ce modèle un style moderne et élégant, et les étagères coulissantes en bois sont à la fois jolies et très pratiques. En plus de son design, cette cave à vin possède un groupe de réfrigération moderne permettant de réduire la chaleur, le bruit et la consommation d'énergie.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+5 à +18
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	49 / 44
Volume brut / net	l	155 / 141

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre et type de tablettes		4 étagères à vin bois
Charge max. par tablette	kg/m²	35
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS noir
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	35
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		G
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.36
Consommation électrique par an	kWh/an	130
Puissance		
Puissance consommée	W	160
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	520 x 445 x 605
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 570 x 820
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	670 x 670 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Tablettes à tiroir en bois



Filtre à charbon inclus