

PROMO

Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030 mm (4,73 m³)

WR-C1916-6Q-R2

Descriptions

mm (L x P x H)	1750 x 1550 x 2150
T°	-5° +5°
kW	0.99
Voltage	230/1N 50HZ
Hp	3/4
Poids Brut (kg)	360 kg
Volume (m ³)	3.35 m ³

Page promo : 72-Div25

Détails du produit

- Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.
- Dimensions internes 1630 x 1430 x h 2030 mm
- Volume intérieur 4,73 m³
- Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).
- **Chambre** : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)
- Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"
- Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC)
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés
- Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).
- Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique
- Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³)
- Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique

en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.

- Lampe LED et le micro interrupteur magnétique.
- **Groupe:** De type à chevauchement
- Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât
- Réfrigérant R290
- Régulation électronique, affichage digital
- Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.
- Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur

Les +

PLUS :

- Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!
- Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.
- Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!
- Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"
- Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)
- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....
- **Sur demande** : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.