

PROMO

Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -5°+5°

AP50M-1A-R2

Descriptions

mm (L x P x H)	420 x 320/876 x 728
T°	-5°+5°
kW	0.57
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	62 kg
Volume (m ³)	0.38 m ³

Page catalogue : 319-SILV

Page promo : 13-Pr24-25

Détails du produit

- Groupe largeur 420 mm, faible encombrement
- Puissance frigorifique rendue 949 (W/f) pour chambre volume 8m³ / 8000 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C)
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique
- Groupes frigorifiques "à chevauchement"
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein.
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.
- Gaz réfrigérant R290.
- Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série)
- Contrôle par microprocesseur à touches sensibles.

Les +

INFO:

Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.

PLUS:

- Groupes de 420mm de longueur à faible encombrement. placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).
- Tous les groupes sont fournis de série avec un pressostat haute pression. Tous les groupes sont dotés d'une vanne thermostatique.